Operação da centrífuga

RESULTADO ESPERADO:

Obter centrifugação de materiais biológicos corretamente e com segurança.

PROCESSOS RELACIONADOS:

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório
Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório

01. Nível de vibração

O nível de vibração deve-se manter em níveis normais, com um pequeno acréscimo próximo dos 1.200 RPM, o que é normal. Caso haja vibração excessiva desligue o equipamento e confirme o balanceamento, persistindo o problema entre em contato com assitência técnica. Não opere nestas condições.

02. Cuidados

Não abrir a tampa enquanto o rotor não estiver completamente parado, especialmente se ouvir ruídos.
Nunca operar com menos de quatro caçapas, isto causara um desbalanceamento grosseiro que destruirá a centrífuga e poderá causar danos físicos no operador.
Note que o equipamento só funciona com a tampa fechada; se desejar interromper o procedimento antes do término do tempo digitado, aperte a tecla "start" novamente, (não segure, apenas aperte). Caso haja desbalanceamento além do tolerável, o sistema unbalance entra em ação cortando a rotação e o painel começa a piscar. Espere o rotor parar, corriga o desbalanceamento e aperte start/reset para reiniciar

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

AÇÃO	RESPONSÁVEL	REGISTROS	DESCRIÇÃO DA AÇÃO
01. Operar a centrífuga	Bioquímicos Técnicos de laboratório		1. Inspecionar o interior da área de rotação pra certificar-se de que não há nenhum material estranho ou solto. 2. Ligar o interruptor ON-OFF, as luzes se acenderão. 3. Carregar a centrífuga com carga sempre balanceada. Nunca misturar caçapas de capacidades diferentes. Nunca deixar uma caçapa com carga e uma sem carga, deve-se distribuir a carga entre as quatro caçapas. 4. Regular o tempo e a rotação desejados apertando seta para cima ou seta para baixo nos displays tempo e rotação. 5. Apertar a tecla "start" para iniciar. 6. Se quiser a mesma programação novamente, apertar "reset" e "start", a última programação ficará sempre gravada. Se quiser alterar a programação, aperte "reset", mude os parâmetros e aperte "start".

REFERÊNCIAS:

Manual de instruções centrífuga Labor Line modelo Omega

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Av. Ministro José Américo de Almeida, 1450 - Torre - João Pessoa/PB - CEP 58040-914
E-mail: escritoriodaqualidade@hospital.unimedjp.com.br - Fone: (83) 2106-8627

HISTÓRICO DE REVISÕES:

ELABORAÇÃO/VALIDAÇÃO:

Rossana Karlla - RESPONSÁVEL LABORATÓRIO - Elaborou documento em 02/06/2010

Fábio Medeiros - COORD. LAB. - Validou o documento em 03/08/2010

Katiuscia Barros - ENFERMEIRO* - Aprovou e Disponibilizou o documento em 18/08/2010